



### LES "PLUS" PRODUIT

- S'utilise sur tous types de banches
- Etuvage possible jusqu'à 80°C
- Démoulage de haute qualité
- Application facile par pulvérisation
- Agent de démoulage classé "Pur Synthèse"

#### PROPRIETES

Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment. **356 LANKODEM PLUS** améliore l'aspect du parement du béton.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons banchés
- Bétons étuvés
- Bétons préfabriqués

#### CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide jaune
- **Densité** : 0,86 ± 0,01
- **Point éclair** : > 100°C
- **Viscosité cinématique à 20°C** : 25 ± 3 mm<sup>2</sup>/S
- **Taux de COV** : < 3%
- **Classification SYNAD** : Pur Synthèse

#### MODE D'EMPLOI

- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être comprise entre 4-6 bars.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C à + 35°C.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du **356 LANKODEM PLUS**.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Porter des vêtements et des lunettes appropriés pour éviter les contacts avec l'épiderme et les yeux.
- Lors de la pulvérisation, travailler dans des locaux aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹☹
	Hygiène	☹☹☹☹
Environnement	COV	☹☹☹☹
	Biodégradabilité	☹☹☹☹
☹ Critère favorable      ☹ Critère défavorable		

#### CONSOMMATION

- 50 m<sup>2</sup> au litre sur banches métalliques.
- 30 m<sup>2</sup> au litre sur banches en contre-plaqué.

#### CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

#### CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

#### GARANTIE

- R.P. fabricant.

#### DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD 2010 des agents de démoulage.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.