

# 1 - COFFRAGE DE VOILE

## BANCHE NOE Alu L

### - NOE Alu L -

Simple, performant, économique  
*Coffrage manuable innovant*



### CARACTERISTIQUES

- Cadre en aluminium avec angles renforcés pour une longue durée de vie.
- Pression admissible du béton : **60 kN/m<sup>2</sup>**.
- **Légèreté** : Poids de panneau, cf tableau.
- Raidisseurs à gorge continue pour fixation avec des boulons tête marteau des stabilisateurs et consoles.
- Bride universelle, **Alulock**, pour serrage, alignement et raidissement des panneaux **acceptant jusqu'à 100 mm de compensation**.
- Fixation des accessoires par boulon tête marteau en tout point des raidisseurs à gorge.

Largeur	Hauteur			
	300 cm	275 cm	150 cm	90 cm
(XL) 200 cm	187 kg	171 kg	96 kg	40 kg
90 cm	61 kg	54 kg	32 kg	29 kg
75 cm	53 kg	48 kg	28 kg	25 kg
50 cm	40 kg	36 kg	21 kg	18 kg
45 cm	37 kg	33 kg	20 kg	17 kg
40 cm	34 kg	31 kg	18 kg	15 kg
30 cm	29 kg	26 kg	15 kg	13 kg
20 cm	23 kg	21 kg	12 kg	8 kg

NOE Alu L grandit avec vos projets, nul besoin de recourir à un coffrage différent: Les panneaux XL vous offre la performance grand panneau requise avec ceintures intégrés.

**NOEalu XL**  
le coffrage grandit avec vos projets

Raidisseurs à gorge continue pour fixations en tous points avec boulon tête marteau

NOE Alulock - Bride unique multifonctions conception ergonomique

Ceintures haute performance intégrant les tubes de guidages des entretoises. Seulement 4 tiges par panneau XL

Pièces de fixation simples et rapide

Cadre Aluminium robuste de 100 mm avec blocks d'angles en fonte alu.

Performant et puissant grâce au cadre Aluminium haute résistance et contreplaqué NOEform 15 mm

product design award 2007