

341 LANKODEM ECO

**AGENT DE DEMOULAGE
DIFFERE DES BETONS
MINERAL NEUF**

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- S'utilise sur tous types de banches
- Ne laisse pas de trace huileuse sur les surfaces décoffrées
- Résiste aux intempéries
- Etuvage possible jusqu'à 60°C
- Agent de démoulage classé "Minéral Neuf"



PROPRIETES

Produit de démoulage des bétons étuvés ou non, ne gêne pas l'application ultérieure de plâtre, enduit ou peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

- Décoffrage des bétons étuvés ou non, préfabriqués ou coulés en place pour travaux de bâtiment, génie civil, etc.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide jaune paille
- Densité : 0,85 ± 0,05 à 20°C
- Point éclair : > + 65°C
- Point de congélation : < - 10°C
- Classification SYNAD : Minéral Neuf

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●●	Très mauvais ○○○○○

MODE D'EMPLOI

Application du produit

- 341 LANKODEM ECO s'emploie pur :
 - par pulvérisation,
 - par application au pinceau, à la brosse.
- Application possible sur moules humides,
- Supporte d'être mouillé avant le coulage du béton, résiste aux intempéries.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter de respirer les vapeurs.
- Ne pas utiliser en présence de flammes.
- Port de gants et de lunettes recommandé.
- L'application doit être effectuée sans manque ni surcharge.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 35 à 40 m² au litre sur banches métalliques.
- 20 à 25 m² au litre sur banches en contre-plaqué.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD des agents de démoulage Mars 2004.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements
Techniques

0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com