



fixez juste



EPOBAR (code 77)

Métiers associés :



Résine de scellement spécial reprise de fer à Béton



Usage matériaux & Normes



Avantages produit

- Cahier des charges Socotec spécial reprise de fer du diamètre 8 à 40
- Résine sans Styène et odeur.
- Résiste aux hautes températures : 65 % de ses performances à 100°C.
- Autorise une profondeur d'ancrage plus courte et un temps de percement réduit.
- Disponible en cartouche 410 ml et 825 ml.

Accessoires

Accessoires

050969 - SACHET 5 BOUCHONS DOSAGE

051005 - ECOUVILLON D.10X120

051008 - ECOUVILLON D.30X120

051009 - POIGNEE EN T L300

051010 - RALLONGE ECOUVILLON L325

065990 - SOUFFLETTE DE NETTOYAGE

Kits d'injection

050856 - KIT DE POSE M 380-410

050917 - KIT DE POSE P 380-410

050994 - KIT DE POSE P 825

Outils d'injection

050918 - OUTIL INJECTION P 380/410

063750 - OUTIL INJECTION M 910

063760 - OUTIL INJECTION P 910

077151 - OUTIL INJECTION 380-410

Consommables

Bouchon pour pose en plafond dans le plein pour EPCON - EPOMAX - C-MIX PLUS

063460 - BOUCHON TIGE M 8-M10EPCON

063470 - BOUCHON TIGE M12 EPCON

063480 - BOUCHON TIGE M16 EPCON

063490 - BOUCHON TIGE M20 EPCON

Buses

050882 - BUSE150 200 300 345 380 410/10

050898 - TUBE RALLONGE 9X220

050971 - TUBE RALLONGE SOUPLE 13X1000

051124 - BUSE 530/825 /10

063300 - TUBE RALLONGE 1 M

Cartouches

050993 - CARTOUCHE 410VE EPOBAR

050995 - CARTOUCHE 825VE EPOBAR

050998 - CARTOUCHE 410VE EPOBAR /20

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.