

1 - COFFRAGE DE VOILE

BANCHE NOE *mega*

- NOE *mega* -

Puissant, performant, innovant
Banche haute performance

CARACTERISTIQUES

- Tôle 5 mm spéciale banche. Poutres double UPE. Profil rive NOE *top* pour serrage par bride. Inclus les oreilles de levage et d'appuis.
- Pression admissible du béton : 100 kN/m² avec tiges de 23.
- Innovant : Système d'assemblage captif auto centreur à pions coniques et tiges de blocages (Brevets déposés par NOE). Assemblage rapide des sous hausses et banches en superposition. Platines oreilles de levage et d'appuis centreur.
- Étais tirant poussant extensibles galvanisés.
- Transport : Colis de 35 cm, soit 24 banches par semie remorque 6 banches sur hauteur.
- Économique : Brides de liaison de serrage auto alignantes sur la banche. Serrage modulaire en tout point de la rive.
- Assemblage rapide : Aucun décrochage nécessaire. Rehausses et sous-hausse à système d'assemblage captif auto centreur. Liaisons par brides auto-alignantes. Clé D36 universelle tous serrages.



Gamme adaptée :

Banches

Hauteur : 3000 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm

Angles intérieurs

Hauteur : 3000, 1000, 500 mm
Largeur : 1000 x 1000 mm

Sous-Hausses

Hauteur : 1000 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm

Rehausse

Hauteur : 500 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm

